



Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 9 lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2676



Product Name: Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 9 lamellen
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.36.31.79

Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen. Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen of lamellen in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

Productinformatie:

- Deze set bevat een Drieluik XL frame met lamellen Green9, niet transparant
- Het frame bestaat uit een middenkader met 2 zwenkarmen
- De totale lengte van het frame is 435 cm
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Extra stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Ook verkrijgbaar als:

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn of lamellen in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat de lamellen Green9 niet-transparant zijn, zijn deze uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijke laswerkplekken. Zodat de lassers geen hinder van elkaars werkzaamheden ondervinden. Laslamellen en lasgordijnen bieden beide dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Het scherm wordt geleverd als bouwpakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

Hoogte	210 cm
Breedte middenkader	215 cm
Aantal zwenkarmen	2 stuks
Breedte zwenkarmen	110 cm elk
Totaal lengte frame	435 cm
Hoogte lamellen	180 cm, overlapping 10 cm 66%
Bodemvrijheid	15 cm
Ophanging lamellen	Kunststof ophangclips
Type lasscherm	Robusto



[Werkplaats inrichting](#) > [Laslicht](#) > [Lasscherm \(Zwaar werk\)](#) > [Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 9 lamellen](#)

Lasscherm Robusto Drieluik XL Green 9 lamellen

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2676

Type lamellen	Green9, niet transparant
Afmeting buis (rond)	35 x 2,5 mm
Afmeting buis (vierkant)	50 x 30 x 2 mm
Kleur frame	Grijze poedercoating RAL 7035
Wielen	4 stuks, doorsnede 75 mm, waarvan 2 met rem
Gewicht basisscherm	25 kg
Toepassing werkzaamheden	Zwaar
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

RO3LUIK

Price: 994.00EUR