




Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Backingtape > Argweld backingtape 160Amp 75mm 12.5m

## Argweld backingtape 160Amp 75mm 12.5m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4952](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4952)



Product Name: Argweld backingtape 160Amp 75mm 12.5m

Manufacturer: -

Model Number: 78.ABT0.000005

Argweld Backing Tape 160 Amp&acute;re, Medium, is geschikt voor grote pijpdiameters, vaten en ketels. De aluminium tape ondersteunt de lasrups als deze nog vloeibaar is, houdt de las vlak en voorkomt druppelvorming. Dure en tijdrovende nabewerking zoals slijpen of beitsen wordt drastisch verminderd. Verder wordt het hete materiaal van de omgevingslucht afgeschermd waardoor oxidatie door zuurstof wordt beperkt. Glanzende lasnaden maakt polijsten overbodig. In het midden van de tape is een geweven glasvezelband aangebracht die bestand is tegen eenzijdig lassen tot 160 Amp&acute;re, zonder chemische of metalurgische invloed op het smeltbad. In het midden van de glasvezelband is een rode draad ingeweven waardoor de tape gemakkelijk te positioneren is. Eigenschappen:

- Sneller lassen
- Minder nabewerking
- Glasvezel versterkt
- Gemakkelijk te positioneren
- Maximaal gebruik tot 160 Amp&acute;re

Ook verkrijgbaar als:

- [Argweld Aluminium tape](#)
- [Argweld Backing tape 80 Amp&acute;re, Low](#)
- [Argweld Backing tape 240 Amp&acute;re, Heavy](#)

Lengte (op rol)	12,5 meter
Breedte	75 mm
Dikte	1 mm
Maximaal gebruik	160 Amp&acute;re
Materiaal	Aluminium en glasvezel

**Price: 91.43EUR**