



Lasrookafzuiging &gt; Muur Systemen &gt; Complete systemen &gt; MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set

## MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5363](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5363)

Product Name: MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set

Manufacturer: Plymovent

Model Number: 88.0000.111455

**De MonoGo filterunit met 2 meter EconomyArm.** De MonoGo is een uitstekend startpunt voor bescherming tegen blootstelling aan lasrook. Deze oplossing wordt vaak gebruikt voor afzuiging tijdens incidenteel of licht laswerk. De MonoGo is een lasrookafzuiger met 1 enkele arm, ideaal voor vaste werkstations. De MonoGo wordt aan de muur gemonteerd. De MonoGo wordt aanbevolen voor incidenteel laswerk of lichte lastoepassingen. Ook rookafzuiging vanaf TIG lassen is mogelijk. Het gebruik van de rookafzuiger wordt aanbevolen voor bijvoorbeeld autoreparatiewerkplaatsen, lasscholen, technische instituten, kleine werkplaatsen en de landbouwsector. Een onderhoudsindicator toont wanneer het eenmalig te gebruiken filter moet worden vervangen. Beide units zijn ook uitgerust met een akoestisch en geïntegreerd vonkendeflectorplaat om de veiligheid te vergroten. Deze set bestaat uit het filterunit en een 2 meter EconomyArm. De Arm heeft een buisdiameter van 160mm. De kap is gemakkelijk te bewegen en kan 360° draaien. Deze arm is geschikt voor licht en middelzwaar laswerk. **Productinformatie:**

- Effectieve bescherming tegen blootstelling aan rook
- Uitstekende prijs/prestatieverhouding
- Tweetrapsfilter voor een langere levensduur van het filter
- Verhoogde veiligheid met geïntegreerde vonkendeflectorplaat
- W3 certificaat voor RVS toepassingen
- 2m EconomyArm

**Ook verkrijgbaar:**

- [MonoGo Filterunit + EconomyArm 3m set](#)
- [MonoGo Filterunit + EconomyArm 4m set](#)

**Technische eigenschappen:**

Afmetingen	971x600x746mm
Filteroppervlakte	15m <sup>2</sup> ;
Lasrookklasse	W3
Aansluitspanning	230V1ph50Hz
Opgenomen vermogen	1,1kW
Max. afzuigcapaciteit	850m <sup>3</sup> ;
Diameter slang	160mm
Totaal gewicht	96Kg
Geluidsniveau	67dB

**Specificaties:** Artikelnummer 88.0000.111455  
03pva18

**Price: 2,371.00EUR**



[Lasrookafzuiging](#) > [Muur Systemen](#) > [Complete systemen](#) > [MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set](#)

## **MonoGo Filterunit + EconomyArm 2m set**

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5363](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5363)