



## Hypertherm Powermax 65 SYNC 7.6m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6047](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6047)



Product Name: Hypertherm Powermax 65 SYNC 7.6m

Manufacturer: Hypertherm

Model Number: 26.1000.083356


Wil je een professionele plasmasnijder kopen, dan is de Hypertherm Powermax 65 SYNC de juiste keuze voor jou. De Powermax65 SYNC is een nieuwe generatie professioneel plasma snijmachine met een maximale snijcapaciteit van 32mm! De oude generatie plasma machines hebben allemaal een toorts met losse slijtdelen. Deze slijtdelen zijn nu verleden tijd, de nieuwe toorts maakt gebruik van 1 cartridge waar alle slijtdelen in verwerkt zijn. Deze cartridges gaan veel langer mee dan de losse slijtdelen en de machine herkent bij elke cartridge zelf welk proces er bij hoort. Dit voorkomt snijfouten en scheelt dus veel tijd en geld. De "End-of-life" detectie van de machine geeft precies aan wanneer de cartridge vervangen dient te worden. De machine heeft een inschakelduur van maar liefst 50% bij 65A en kan zowel snijden als gutsen. Ook de revolutionaire flushcut cartridge is beschikbaar en dit alles maakt de Powemax65 SYNC een veelzijdige machine. [Hier](#) een filmpje met extra uitleg over de werking van de cartridge. Voordelen:

- Cartridges (geen gedoe met losse slijtdelen)
- Veranderen van amperage op de toorts
- Springstart voor consistent starten van snijwerk
- Cartridges gaan 2x zo lang mee
- Voorkom fouten van de gebruiker door SmartSync

Inhoud levering:

- Hypertherm Powermax65 SYNC
- 7.6m SmartSYNC toorts
- Aardkabel

Alle slijtdelen voor de Powermax65 SYNC vindt u [hier](#). Technische eigenschappen:





Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 65 SYNC 7.6m

## Hypertherm Powermax 65 SYNC 7.6m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6047](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6047)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 20mm - 500mmmin  |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 25mm - 250mmmin  |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 32mm - 125mmmin  |
| Machinale doorsteekcapaciteit        | 16mm   |
| Gutscapaciteit                       | 4.0kguur   |
| Ingangsstroom                        | 400V 3ph   |
| Uitgangsstroom                       | 20 - 65 Amp.   |
| Uitgangsspanning                     | 139 Vdc  |
| Inschakelduur                        | 50% - 65Amp. 400V  |
| Nullastspanning                      | 295 Vdc  |
| Afmetingen (L x B x H)               | 483 x 233 x 430 mm   |
| Gewicht met toorts 6.1m              | 29 Kg  |
| Gastoevoer                           | - Schoon, droog, olievrije lucht<br><br>- stikstof<br><br>- F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk                   | Snijden: 210Lmin bij 5.9bar  |
| Lengte voedingskabel                 | 3 meter  |
| Type stroombron                      | Inverter - IGBT  |

bfdeal

**Price: 5,300.00EUR**