



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Green 9 220x57cm 4st.

## Lassheet Green 9 220x57cm 4st.

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2658](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2658)



Product Name: Lassheet Green 9 220x57cm 4st.  
Manufacturer: Cepro  
Model Number: 79.22.19220004

**Dit Cepro lassheet Green9 is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht.** Het Green9 lassheet is doorschijnend (opaque) echter niet- doorzichtig. Hiermee is dit type uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijke laswerkplekken, waarbij de lassers geen stralingshinder van elkaars werkzaamheden mogen ondervinden. Het lassheet heeft een breedte van 570mm en een dikte van 1mm. Deze sheet wordt geleverd als standaard verpakking van 4 stuks, geschikt voor een werkbreedte van 200cm en een hoogte van 220cm. De sheets zijn voorzien van ingesealde ophangogen en worden geleverd inclusief een set stalen ophangringen.

### Productinformatie:

- Lassheet Green9, niet transparant
- Afmeting 570 mm x 1mm x 2200mm, verpakt per 4 stuks
- Werkbreedte 200cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt blootgesteld. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen. Het is uitermate geschikt voor brede afschermingen met een geringe hoogte.

Lassheets zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

Alle andere maten en kleuren lassheets kunt u [HIER](#) vinden.

Afmeting ( H x B) sheet	220cm x 57cm per stuk
Werkbreedte	200cm
Aantal sheets per verpakking	4 stuks
Dikte sheet	1mm
Type lassheet	Green9,niet transparant
Ophangogen	Ingesealde ophangogen
Ophangringen	Incl. set stalen ophangringen
Minimale gebruikstemperatuur	Ca. 5&deg;C
Maximale hittebestendigheid	Ca. 80&deg;C



Created on: Monday, 22 July 2024

Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Green 9 220x57cm 4st.

## Lassheet Green 9 220x57cm 4st.

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2658](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2658)

Toepassing werkzaamheden	Licht, middel
Keuring	Europese norm lasgordijnen EN1598

79LASH

**Price: 125.25EUR**