



Lasrookafzuiging > Muur Systemen > Filter units > Plymovent SFS Filterunit

## Plymovent SFS Filterunit

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2400](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2400)



Product Name: Plymovent SFS Filterunit  
Manufacturer: STV Weldingsupplies.nl  
Model Number: 88.7445.000000

**Plymovent SFS Filterunit. Dit is een stationaire unit met zelfreinigend filter.** De SFS is speciaal ontworpen voor intensief laswerk waarbij droge lasrook vrijkomt. Het heeft een filteroppervlak van 30 m<sup>2</sup>. In de SFS is het gepatenteerde RoboClean® reinigingssysteem toegepast. RoboClean® werkt met perslucht. De unit is daartoe standaard voorzien van een externe aansluiting. Voor het aandrijven van het puls/reinigingsmechanisme is een stuurspanning van 24 Volt vereist. De SFS is geschikt voor een afzuigarm in combinatie met een [FAN 28](#) of een afzuigarm met verlengkraan in combinatie met een [FAN 42](#). De stof- en vuildeeltjes komen uiteindelijk terecht in de stofbak. De SFS dient te worden aangesloten op een controlebox. **Productinformatie:**

- Geschikt voor MIG-MAG/GMAW-lassen (jaarlijks gebruik: >700 kg/1500 lbs)
- Geschikt voor TIG-lassen
- Geschikt voor FCAW-lassen (jaarlijks gebruik: >700 kg/1500 lbs)
- Geschikt voor Elektrode/MMAW-lassen (jaarlijks gebruik: >500 kg/1100 lbs)

**Ook verkrijgbaar:**

- [Plymovent SFD Filterunit](#)

**Specificaties:**

Merk	Plymovent
Artikelnummer	88.7445.000000

**Price: 3,849.00EUR**