



## Nylon pijpstopper 6" grote doorlaat

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4992](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4992)



Product Name: Nylon pijpstopper 6" grote doorlaat

Manufacturer: -

Model Number: 78.PSP0.002150

Deze nylon pijpstopper met grote doorlaat, maat 6", is licht van gewicht, duurzaam en onbreekbaar. Hij heeft een bereik van 148-162 mm en een lengte dichting van 37 mm. Deze pijpstopper is onder andere geschikt als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Als (lage druk) teststopper weerstaan ze een testdruk van maximaal 0,6 Bar.\*  
Eigenschappen:

- Nylon pijpstopper met grote doorlaat
- Geschikt voor backinggas- of als teststopper
- $\frac{1}{2}$ ; BSP aansluiting
- Veelzijdig
- Lichtgewicht
- Corrosievrij
- Makkelijk te reinigen

Deze stoppers zijn te gebruiken in o.a. woningbouw, industrie, scheepsbouw en HVAC.

De nylon pijpstoppers zijn verkrijgbaar in [diverse maten en doorlaat soorten](#). \* De genoemde testdruk is indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnenbuisdiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten altijd de stoppers borgen. Neem in alle gevallen veiligheidsvoorschriften in acht.

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Maat                                     | 6"                            |
| Bereik                                   | 148- 162 mm                   |
| Lengte dichting                          | 37 mm                         |
| Gewicht                                  | 390 gram                      |
| Testdruk*                                | 0,6 Bar                       |
| Materiaal                                | Polyamide materiaal (Nylon 6) |
| Hittebestendigheid continu               | 75 &deg;C                     |
| Hittebestendigheid kortstondig           | 102 &deg;C                    |
| Hittebestendigheid met siliconendichting | 120 &deg; C                   |
| Doorlaat                                 | (Groot) 12 mm                 |

**Price: 14.00EUR**