



MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5385



Product Name: MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack
Manufacturer: -
Model Number: 88.0000.112535

De MFD unit met UltraFlex arm 3m. De MFD is gemaakt om lasrook te verwijderen in nauwe ruimtes en in ruimtes die door vaste afzuigsystemen moeilijk te bereiken zijn. De mobiele unit is uitgerust met 4 wielen, 2 hiervan zijn zwenkwielen om verplaatsing te vereenvoudigen. De MFD is geschikt voor verschillende toepassingen zoals MIG, MAG, TIG, GMAW, FCAW en elektrodelassen. De MFD unit is gebaseerd op het mechanische DuraFilter systeem. Dit systeem bevat een vierkant wegwerpfILTER met een filteroppervlakte van 50m²; en heeft daarmee het grootste filteroppervlakte in de markt. De MFD unit is zeer gebruiksvriendelijk, aangezien de "verzadigd filter"-indicator aangeeft of de afzuiging nog steeds toereikend is of dat het filter moet worden vervangen. Het filter is voorzien van een vonkenvanger en van een precoat. De gebruikte coatingmaterialen verlengen de levensduur van het filter. De MFD is vooral geschikt voor lichte en middelzware laswerkzaamheden. De UltraFlex 3m afzuigarm is gemaakt van hoogwaardige kunststof polypropyleen. De arm heeft een grote inlaat van 203mm. De arm kan 360° roteren en kan dus ideaal gepositioneerd worden. De slang is zeer licht van gewicht en is bestand tegen stoten, beschadigingen en is schokabsorberend. De arm is gemaakt voor frequente positionering.

Productinformatie:

- Flexibel eenvoudig verplaatsbaar
- Effectieve afzuiging bij de bron
- Laag geluidsniveau
- Onderhoudsvriendelijk
- Groot filteroppervlakte (50m²;))
- Ultralichte positionering van de arm

Ook verkrijgbaar:

- [MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack](#)
- [MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack](#)
- [MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack](#)

Technische eigenschappen:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Afmeting unit | 900 x 1210 x 810mm |
| Filtermateriaal | cellulose |
| Aansluitspanning | 400V3ph50Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,75kW |
| Max afzuigcapaciteit | 1250m ³ ;h |
| Gewicht | 98kg |
| Geluidsniveau | 69dB(A) |

Specificaties: Artikelnummer 88.0000.112535
03pva18



Lasrookafzuiging > Mobiele systemen > Laagvacuüm Compleet > MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack

MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5385

Price: 3,159.00EUR