




## Lasscherm Robusto 3L XL Sonic gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2678](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2678)



Product Name: Lasscherm Robusto 3L XL Sonic gordijn

Manufacturer: Cepro

Model Number: 79.36.31.95

**Het Cepro Robusto programma omvat kwalitatief zeer hoogwaardige schermen.** Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden. Het drieluik-XL scherm is voorzien van een Sonic geluiddempend gordijn. Dit geluiddempende gordijn is bedoeld voor bescherming tegen geluidsoverlast of om een geluidsbron te isoleren. **Eigenschappen:**

- Extra stabiel frame, Drieluik XL, totaal lengte frame 435 cm
- Verrijdbaar
- Voorzien van Sonic geluiddempend gordijn
- Geluiddemping  $R_w = 14$  Db.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Hoogte frame             | 210 cm  |
| Breedte middenkader      | 215 cm  |
| Aantal zwenkarmen        | 2 stuks   |
| Breedte zwenkarmen       | 110 cm elk  |
| Totaal lengte frame      | 435 cm  |
| Bodemvrijheid            | 15 cm   |
| Afmeting buis (rond)     | 35 x 2,5 cm   |
| Afmeting buis (vierkant) | 50 x 30 x 2 cm                                      |
| Kleur frame              | RAL 7035 poedercoating                              |
| Wielen                   | 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem                    |
| Type scherm              | Robusto   |
| Type gordijn             | Sonic, geluiddempend                                |
| Basis materiaal gordijn  | Eenzijdig gaasdoek, eenzijdig Bisonyl               |
| Hoogte gordijn           | 180 cm  |
| Geluidsdemping           | $R_w = 14$ Db.                                      |
| Toepassing               | Bescherming geluidsoverlast of isolatie geluidsbron |

**Price: 2,042.00EUR**