



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Lincoln Tomahawk 30K 4.0m

## Lincoln Tomahawk 30K 4.0m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6196](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6196)



Product Name: Lincoln Tomahawk 30K 4.0m

Manufacturer: -

Model Number: 26.K12038-3

**Wil je een compacte plasmasnijder met ingebouwde compressor kopen, dan is de Lincoln Tomahawk 30k de geschikte machine voor jou werkzaamheden!** De aanbevolen snijcapaciteit voor deze machine is 12mm dik. De machine kan ook op een externe compressor worden aangesloten mocht deze aanwezig zijn, mocht dit niet zo zijn dan gebruik je de ingebouwde compressor. De startboog van de machine is betrouwbaar en zeer constant, dit maakt het snijden zeer gemakkelijk. In de machine zit een safety mechanisme die detecteert of de toorts en slijtdelen goed zijn aagesloten. **Inhoud**

**levering:**

- Lincoln Tomahawk 30k stroombron
- 4m LC30 toorts
- Interne compressor
- Aardkabel

**Technische eigenschappen:**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lincoln Tomahawk 30K                 |                 |
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 12mm - 560mmmin |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 16mm - 360mmmin |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 20mm - 130mmmin |
| Ingangsstroom                        | 230VAC 1ph      |
| Uitgangsstroom                       | 15 - 30 Amp.    |



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Lincoln Tomahawk 30K 4.0m

## Lincoln Tomahawk 30K 4.0m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6196](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6196)

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inschakelduur          | 25% - 30Amp.                                                                               |
| Afmetingen (L x B x H) | 385 x 215 x 480mm                                                                          |
| Gewicht                | 18.5 Kg                                                                                    |
| Gastoevoer             | - Schoon, droog, olievrije lucht<br><br>- stikstof<br><br>- F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk     | Snijden: 125Lmin bij 6.0bar                                                                |

**Price: 2,163.20EUR**