



## Lasscherm Omnium , Enkel Orange CE gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2703](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2703)



Product Name: Lasscherm Omnium , Enkel Orange CE gordijn

Manufacturer: Cepro

Model Number: 79.36.34.15

**Het Cepro Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen, geschikt voor middel zwaar werk.** De schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen of lassheet in alle leverbare kleuren. Alle zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen EN1598. Omstanders worden beschermt tegen gevaarlijke straling van laswerkzaamheden, zoals blauw licht en Ultra Violet licht. Tevens wordt de lasser zelf beschermt tegen reflectie van laslicht.

### Eigenschappen:

- Deze set bevat een frame met gordijn OrangeCE, transparant
- Beschermt omstanders tegen straling van laswerkzaamheden
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend, derhalve bestand tegen lasvonken
- Stabiel frame
- Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

### Opties:

- [Aanbouwdeel OrangeCE gordijn](#)

### Ook verkrijgbaar als:

- [Drieluik en Drieluik XL](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9
- [Enkel scherm](#) met gordijn, lamellen of lassheet in de kleuren BronzeCE, OrangeCE, Green6 of Green9

Het lasscherm biedt de mogelijkheid om de lasser goed af te schermen van zijn omgeving zonder "op gesloten" te worden. Doordat gordijn OrangeCE transparant is blijft er goed zicht op de werkplek wat bijdraagt aan veiligheid.

Laslamellen, lasgordijnen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt bloot gesteld.

Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen. Een lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, maar zijn dunner. Lasgordijnen zijn dikker dan lassheet en bestaan in tegendeel tot de lamellen en lassheet uit &acute;&acute;n geheel.

Het scherm wordt geleverd als bouw pakket verpakt in een stevige kartonnen doos.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Hoogte x Breedte frame   | 200 x 215 cm |
| Afmeting (H x B) gordijn | 160 x 215 cm |
| Type lasscherm           | Omnium       |



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasscherm (Middel werk) > Lasscherm Omnium , Enkel Orange CE gordijn

## Lasscherm Omnium , Enkel Orange CE gordijn

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=2703](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2703)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type gordijn              | OrangeCE, transparant                      |
| Afmeting buis (rond)      | 30 x 2 mm                                  |
| Afmeting buis ( vierkant) | 40x 30 x 2 mm                              |
| Kleur frame               | Grijze poedercoating RAL7035               |
| Wielen                    | 4 stuks, doorsnede 50mm, waarvan 2 met rem |
| Gewicht basisscherm       | 16 Kg                                      |
| Toepassing werkzaamheden  | Middel                                     |
| Keuring                   | Europese norm lasgordijnen EN1598          |

OM1ENKEL

**Price: 286.75EUR**