



## DraftMax Basic compleet

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5381](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5381)



Product Name: DraftMax Basic compleet  
Manufacturer: Plymovent  
Model Number: 88.0000.111745

**De DraftMax basic standaard unit.** De draftmax is een werkbank met onder en achterafzuiging van Plymovent. Dit product is een combinatie van een werkbank en een afzuig/filtratie-systeem. De compacte unit kan in een lascabine worden geplaatst, maar ook in een hoek of aangesloten op een leidingwerk. De draftmax is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals lassen, slijpen en plasmasnijden. Het afzuigstelsel verwijdert rook en stof direct uit de ademzone van de lasser via het werkoppervlak en het optionele achterafzuigpaneel. In dit geval kan snel stijgende lasrook alleen effectief worden afgevangen door een combinatie die naar beneden en achteren afzuigt. De drievoudige vonkenvanger onder het werk oppervlak zorgt voor extra veiligheid en voorkomt dat vonken de filterpatronen kunnen bereiken. In de unit vindt filtratie plaats via 2 ovaal filterpatronen met een totale filteroppervlakte van 52m<sup>2</sup>. Deze grote filteroppervlakte resulteert in een langere filterstandtijd. Dit betekent minder onderhoud en lagere algehele operationele kosten. De DraftMax is eenvoudig te bedienen. Service en onderhoud, zoals het vervangen van het filter en het legen van de stofflade, kan vanaf de voorzijde worden uitgevoerd. Deze unit wordt aanbevolen voor lichte tot middelzware las- en slijpwerkzaamheden. Met de grote filteroppervlakte is de efficiency van het filter hoog en zijn de operationele kosten laag.

### Productinformatie:

- Drievoudige vonkenvanger
- Krachtige afzuiging inclusief geïntegreerde ventilator
- Grote filteroppervlakte en langere filterstandtijd
- Onderhoud kan worden uitgevoerd vanaf de voorzijde
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Laag geluidsniveau
- Optimale afzuigcapaciteit
- Werkbank en afzuigstelsel in 1

Alle optionele onderdelen van deze tafel vindt u [HIER](#). **Technische eigenschappen:**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Afmetingen        | 1380x1005x920mm        |
| Werkrooster       | 1366x750               |
| Hoogteverstelling | 920-970mm              |
| Gewicht           | 300kg                  |
| Filteroppervlakte | 2 x 26m <sup>2</sup> ; |
| Aansluitspanning  | 400V3ph50Hz            |
| Max. debiet       | 2500M <sup>3</sup> ;   |

### Ook verkrijgbaar:

- [DraftMax basic met HEPA-kit](#)
- [DraftMax Ultra met HEPA-kit](#)
- [DraftMax Ultra standaard unit](#)



[Lasrookafzuiging](#) > [Afzuigtafels](#) > [Complete tafels](#) > [DraftMax Basic compleet](#)

## DraftMax Basic compleet

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=5381](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5381)

### Specificaties:

03pva18

Artikelnummer

88.0000.111745

**Price: 5,773.00EUR**