




## Ceramic/Alu.tape KERALINE TR4-9 p/84m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3317](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3317)



Product Name: Ceramic/Alu.tape KERALINE TR4-9 p/84m  
Manufacturer: Weldline  
Model Number: 78.W000.010400

**Ronde keramische onderlegstrips met een doorsnede van 9 mm geschikt voor X- en K- lasnaden.** Door gebruik te maken van Keraline keramische backing strips kan er efficiënter gewerkt worden en zal de kwaliteit van de las toenemen. De strips zijn gemaakt uit een speciaal geselecteerde mix van anorganische materialen (talk, kaolin klei). Het aluminium tape bevat geen halogeen en zorgt er voor dat de keramische blokken goed op de juiste plek blijven zitten. Deze keramische strips zijn te gebruiken voor MIG lassen, massieve- en gevulde draad. De techniek om met keramische strips te lassen is gemakkelijk te leren, zelfs een lasser met weinig ervaring in het doorlassen kan een hoge kwaliteit doorlassing maken.

### Productinformatie:

- Maakt efficiënter doorlassen mogelijk
- Eenvoudig toe te passen
- Grote vooropening
- Type TR4- 9 mm
- Totaal 84 meter per verpakking

### Afmetingen strip: ( zie ook dimensie- afbeelding)

- Lengte, 600 mm
- Doorsnede, 9 mm

Doorlassen met behulp van de Keraline keramische strips zal efficiënter gebeuren; zonder gutsen en slijpen, zonder herlassen en zonder extra nabewerking. Het gebruik van de keramische strips laat toe om met hogere stroomsterktes te lassen. De kwaliteit van de las kan worden verbeterd; betere inbranding, risico beperken bij het samensmelten, afgevlakte doorlas.

Alle andere type ceramic/alu. tape kunt u [HIER](#) vinden.

Lengte per stuk	600 mm
Aantal stuks per zakje	20 stuks ( 12 meter)
Aantal zakjes per verpakking	7 zakjes ( 84 meter)
Type	TR4- 9 mm
Gewicht totale verpakking	15 kg

78CER

**Price: 364.80EUR**



*Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Keramische onderlegstrips > Ceramic/Alu.tape KERALINE TR4-9 p/84m*

## Ceramic/Alu.tape KERALINE TR4-9 p/84m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3317](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3317)