



MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5395



Product Name: MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack

Manufacturer: -

Model Number: 88.0000.115371

De MFD-W3 unit met UltraFlex arm 3m. De MFD is gemaakt om lasrook te verwijderen in nauwe ruimtes en in ruimtes die door vaste afzuigsystemen moeilijk te bereiken zijn. De mobiele unit is uitgerust met 4 wielen, 2 hiervan zijn zwenkwielen om verplaatsing te vereenvoudigen. De MFD is geschikt voor verschillende toepassingen zoals MIG/MAG, TIG, GMAW, FCAW en elektrodelassen. De MFD unit is gebaseerd op het mechanische DuraFilter systeem. Dit systeem bevat een vierkant wegwerpfILTER met een filteroppervlakte van 50m²; en heeft daarmee het grootste filteroppervlakte in de markt. De MFD unit is zeer gebruiksvriendelijk, aangezien de "verzadigd filter"- indicator aangeeft of de afzuiging steeds toereikend is of dat het filter moet worden vervangen. Het filter is voorzien van een vonkenvanger en een precoat. De gebruikte coatingmaterialen verlengen de levensduur van het filter. De MFD is vooral geschikt voor licht en middelzwaar laswerk. Dit is de W3 versie van de MFD dit houdt in dat de machine ook bij RVS toepassingen gebruikt kan worden. De UltraFlex 3m afzuigarm is gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen. De arm heeft een grote inlaat van 203mm. De arm kan 360° roteren en kan dus ideaal gepositioneerd worden. De slang is zeer licht van gewicht en is bestand tegen stoten, beschadigingen en is schokabsorberend. De arm is gemaakt om vaak van positie te wisselen. **Productinformatie:**

- Flexibel eenvoudig verplaatsbaar
- 3m afzuigarm
- Effectieve afzuiging bij de bron
- W3 certificaat
- Laag geluidsniveau
- Onderhoudsvriendelijk
- Groot filteroppervlakte
- Ultra lichte positionering van de arm

Ook verkrijgbaar:

- [MFD unit + UltraFlex arm 3m Pack](#)
- [MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack](#)
- [MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack](#)

Technische eigenschappen:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Afmeting unit | 900 x 1210 x 810mm |
| Filtermateriaal | cellulose |
| Aansluitspanning | 400V3ph50Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,75kW |
| Max afzuigcapaciteit | 1250m ³ ;h |
| Gewicht | 98kg |
| Geluidsniveau | 69dB(A) |



Created on: Tuesday, 12 November 2024

Lasrookafzuiging > Mobiele systemen > Laagvacuüm Compleet > MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack

MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5395

Specificaties:

88.0000.115371

Artikelnummer

03pva18

Price: 4,477.00EUR