



## Hypertherm Powermax 125 7.6m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6198](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198)



Product Name: Hypertherm Powermax 125 7.6m

Manufacturer: -

Model Number: 26.1000.059526

**Wil je een krachtige plasmasnijder kopen, dan is de Hypertherm Powermax 125 de perfecte keuze!** De Powermax 125 is geschikt voor de zwaarste snij-en guts werkzaamheden. Deze machine snijdt dikke materialen wel 5 keer sneller dan een autogeen snijbrander. Dit maakt deze machine aantrekkelijk voor de zware constructie, offshore en andere werkzaamheden waar snelheid en efficiënt werken belangrijk zijn. **Voordelen:**

- 5 keer sneller dan autogeen
- Minder tijd voor nabehandelen door superieure snijkwaliteit
- 100% inschakelduur
- Slijtdelen gaan lang mee
- End-of-life detection voor bescherming van het werk en toorts
- Smart Sense voor het aanpassen van de druk
- Uitstekende startboog

### Inhoud levering:

- Powermax 125 stroombron
- Aardkabel
- 7.6m Hyamp toorts

### Technische eigenschappen:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Powermax 125                         |                     |
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 38mm - 457mmmin     |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 44mm - 250mmmin     |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 57mm - 125mmmin     |
| Machinale doorsteekcapaciteit        | 25mm                |
| Gutscapaciteit                       | 12.25kguur          |
| Ingangsstroom                        | 400V 3ph            |
| Uitgangsstroom                       | 30 - 125 Amp.       |
| Uitgangsspanning                     | 175 Vdc             |
| Inschakelduur                        | 100% - 125Amp. 400V |



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Hypertherm Powermax 125 7.6m

## Hypertherm Powermax 125 7.6m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6198](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6198)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nullastspanning        | 305 Vdc  |
| Afmetingen (L x B x H) | 592 x 274 x 508 mm   |
| Gastoevoer             | - Schoon, droog, olievrije lucht<br><br>- stikstof<br><br>- F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk     | Snijden: 260Lmin bij 5.9bar  |
| Type stroombron        | Inverter - IGBT  |

**Price: 12,400.00EUR**

---