



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Lincoln Tomahawk 45 6.0m

## Lincoln Tomahawk 45 6.0m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6197](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6197)



Product Name: Lincoln Tomahawk 45 6.0m  
 Manufacturer: -  
 Model Number: 26.K14391-1

**Wil je een compacte maar toch krachtige plasmasnijder kopen, dan is de Lincoln Tomahawk 45 de geschikte machine voor jou werkzaamheden!** De aanbevolen snijcapaciteit voor deze machine is 16mm dik. De startboog van de machine is betrouwbaar en zeer constant, dit maakt het snijden zeer gemakkelijk. De machine heeft een 2,8" TFT screen voor gemakkelijk maken van de instellingen. Deze machine is geschikt voor het snijden, en gutsen van alle materialen. De machine is Engine Drive Compatible en kan dus worden aangesloten op een aggregaat. **Inhoud levering:** Lincoln Tomahawk 45 stroombron 6M LC45 Toorts Interne vochtscheider Aardkabel

### Technische eigenschappen:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lincoln Tomahawk 45K                 |                   |
| Aanbevolen snijcapaciteit handtoorts | 16mm - 510mmmin   |
| Maximale snijcapaciteit handtoorts   | 20mm - 300mmmin   |
| Scheiding capaciteit handtoorts      | 25mm - 130mmmin   |
| Ingangsstroom                        | 230VAC 1ph        |
| Uitgangsstroom                       | 15 - 45 Amp.      |
| Inschakelduur                        | 45% - 45Amp.      |
| Afmetingen (L x B x H)               | 385 x 215 x 480mm |
| Gewicht                              | 11.1 Kg           |



Plasma Snijden > Plasma snijmachines > Lincoln Tomahawk 45 6.0m

## Lincoln Tomahawk 45 6.0m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=6197](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=6197)

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gastoevoer         | - Schoon, droog, olievrije lucht<br><br>- stikstof<br><br>- F5 (95% stikstof 5% waterstof) |
| Aanbevolen gasdruk | Snijden: 200+10% Lmin bij 5.0-6.0bar                                                       |

**Price: 2,080.00EUR**