



## Backinggasfolie set compleet p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4958](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4958)

Product Name: Backinggasfolie set compleet p/st

Manufacturer: -

Model Number: 78.APF0.000001



**De Argweld Backinggasfolie is sterk en scheurbestendig en vormt een betrouwbare afdichting om leidingen te kunnen spoelen met beschermgas.** Wordt geleverd als complete set; 20m<sup>2</sup>; folie ( lengte 20 m, breedte 1 m, eenmaal gevouwen ), twee flacons wateroplosbare lijm en een mes. Deze backinggasfolie bestaat voor 100% uit polyvinylalcohol ( PVA of PVOH ). In tegenstelling tot backinggaspapier laat deze unieke folie absoluut geen residu achter nadat de leidingen met water zijn gespoeld. Dus geen achterblijfselen die filters kunnen verstoppen. **Eigenschappen:**

- Sterk en scheurbestendig
- Laat geen residu achter
- Eenvoudig aan te brengen
- Chemisch bestand tegen; Olie, vetten en organische oplosmiddelen
- Wateroplosbare folie en lijm

**Deze complete set bestaat uit:**

- Wateroplosbare folie op rol, lengte 20 meter, breedte 1 meter
- 2 flacons wateroplosbare PVA lijm
- 1 kunststof veiligheidsmes

Argweld Backinggasfolie wordt gebruikt waar andere backinggassystemen na het lassen niet meer kunnen worden verwijderd. Het is eenvoudig aan te brengen met meegeleverde lijm. Zowel de folie als de lijm zijn volledig biologisch afbreekbaar in water en bevatten geen gevaarlijke stoffen.

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lengte ( op rol )        | 20 meter                                                                      |
| Breedte                  | 1 meter                                                                       |
| Foliedikte               | 35µm ( micro meter )                                                          |
| Chemisch bestendig tegen | Olie, vetten, organische oplosmiddelen                                        |
| Smeltpunt                | Circa 160- 220 °C (afhankelijk van polymerisatie- en vochtigheidsgraad)       |
| Dichtheid                | 1,25 gcm <sup>3</sup> ; (afhankelijk van polymerisatie- en vochtigheidsgraad) |
| Oplosbaarheid            | In koud of tot 60 °C heet water of waterdamp                                  |
| Verpakking               | Kartonnen koker, rond 80 mm, lengte 600 mm                                    |
| Gewicht                  | 1,7 kg                                                                        |

**Price: 188.57EUR**



*Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Backingtape > Backinggasfolie set compleet p/st*

## Backinggasfolie set compleet p/st

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=4958](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=4958)