




Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Keramische onderlegstrips > Ceramic/Alu.tape KERALINE TF1-6 p/36m

## Ceramic/Alu.tape KERALINE TF1-6 p/36m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3311](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3311)



Product Name: Ceramic/Alu.tape KERALINE TF1-6 p/36m

Manufacturer: Weldline

Model Number: 78.W000.010394

**Keramische onderlegstrips voor een doorlassing van 1,3 mm bij een breedte van 6 mm.** Door gebruik te maken van Keraline keramische backing strips kan er efficiënter gewerkt worden en zal de kwaliteit van de las toenemen. De strips zijn gemaakt uit een speciaal geselecteerde mix van anorganische materialen (talk, kaolin klei). Het aluminium tape bevat geen halogeen en zorgt er voor dat de keramische blokken goed op de juiste plek blijven zitten. Deze keramische strips zijn te gebruiken voor TIG en MIG lassen, massieve- en gevulde draad. De techniek om met keramische strips te lassen is gemakkelijk te leren, zelfs een lasser met weinig ervaring in het doorlassen kan een hoge kwaliteit doorlassing maken.

### Productinformatie:

- Maakt efficiënter doorlassen mogelijk
- Eenvoudig toe te passen
- Grote vooropening
- Type TF1- 6 mm
- Totaal 36 meter per verpakking

### Afmetingen strip: ( zie ook dimensie- afbeelding)

- Lengte totaal, 600 mm
- Breedte totaal, 27 mm
- Hoogte totaal, 7,3 mm
- Breedte inkeping, 6 mm
- Diepte inkeping, 1,3 mm

Doorlassen met behulp van de Keraline keramische strips zal efficiënter gebeuren; zonder gutsen en slijpen, zonder herlassen en zonder extra nabewerking. Het gebruik van de keramische strips laat toe om met hogere stroomsterktes te lassen. De kwaliteit van de las kan worden verbeterd; betere inbranding, risico beperken bij het samensmelten, afgevlakte doorlas.

Alle andere type ceramic/alu. tape kunt u [HIER](#) vinden.

Lengte per stuk	600 mm
Aantal stuks per zakje	10 stuks ( 6 meter)
Aantal zakjes per verpakking	6 zakjes ( 36 meter)
Type	TF1- 6 mm
Gewicht totale verpakking	16 kg

78CEN



*Werkplaats inrichting > Backinggassystemen > Keramische onderlegstrips > Ceramic/Alu.tape KERALINE TF1-6 p/36m*

## Ceramic/Alu.tape KERALINE TF1-6 p/36m

[http://www.weldingsupplies.nl/product\\_info.php?products\\_id=3311](http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=3311)

**Price: 164.16EUR**