



Lassheet Orange CE 200x57cm 4st.

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2642



Product Name: Lassheet Orange CE 200x57cm 4st.
Manufacturer: Cepro
Model Number: 79.22.15200004

Dit Cepro lassheet OrangeCE is goedgekeurd volgens de EN1598 en geeft een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht. OrangeCE is transparant en biedt daarom goed zicht op de werkplek, wat bijdraagt aan de veiligheid en tevens het gevoel van isolement bij de lasser weg neemt.

Het lassheet heeft een breedte van 570mm en een dikte van 1mm. Deze sheet wordt geleverd als standaard verpakking van 4 stuks, geschikt voor een werkbreedte van 200cm en een hoogte van 200cm. De sheets zijn voorzien van ingesealde ophangogen en worden geleverd inclusief een set stalen ophangringen.

Productinformatie:

- Lassheet OrangeCE, transparant
- Afmeting 570 mm x 1mm x 2000mm, verpakt per 4 stuks
- Werkbreedte 200cm
- Beschermt omstanders tegen schadelijk laslicht
- Beschermt lasser tegen reflectie van laslicht
- Zelfdovend

Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming wordt blootgesteld. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen. Het is uitermate geschikt voor brede afschermingen met een geringe hoogte.

Lassheets zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel het gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek. Alle andere maten en kleuren lassheets kunt u [HIER](#) vinden.

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Afmeting (H x B) sheet | 200cm x 57cm per stuk |
| Werkbreedte | 200cm |
| Aantal sheets per verpakking | 4 stuks |
| Dikte sheet | 1mm |
| Type lassheet | OrangeCE, transparant |
| Ophangogen | Ingesealde ophangogen |
| Ophangringen | Incl. set stalen ophangringen |
| Minimale gebruikstemperatuur | Ca. 5°C |
| Maximale hittebestendigheid | Ca. 80°C |
| Toepassing werkzaamheden | Licht, middel |
| Keuring | Europese norm lasgordijnen EN1598 |

79LASH



Werkplaats inrichting > Laslicht > Lasgordijnen > Lassheet Orange CE 200x57cm 4st.

Lassheet Orange CE 200x57cm 4st.

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=2642

Price: 113.75EUR
